

KAMPAS 68

Staktos profilių UA75 kampas

NORGIPS®



GAMINIO APRAŠYMAS

Kampas pagamintas iš 2,0 mm storio cinkuoto plieno skardos.

TAIKYMO SRITYS

Naudojamas tvirtinant staktos profilius, kai durų angos įrengiamos pertvarose ir uždangose. Profilis yra tvirtinamas M8 varžtais prie profilio ir mechaninėmis jungtimis prie pagrindo. Tinkami naudoti įrengiant konstrukcijas patalpose.

TECHNINIAI DUOMENYS

Medžiaga	DX51D
Nominalusis skardos storis [mm]	2,0
Cinkuotas	Z140
Ėdumo kategorija	C1, C2
Tempiamasis stipris [N/mm ²]	270 - 500
Reakcija į ugnį	A1



Plokštė + Profilis + Masė + **Priedai** = NORGIPS sprendimai

PRANAŠUMAI

- **Sistemiškumas.** Išbandytas sauso užstatymo sistemose „NORGIPS“.
- **Priešgaisrinė sauga.** Išbandytas deklaruoto atsparumo ugniai priešgaisrinėse sistemose.
- **Ženklinimas.** Aprašymai, padedantys identifikuoti gaminį.

MATMENYS IR PAKUOTĖ

Grupinė pakuotė	Vienetų skaičius pakuotėje [vnt.]
kartono dėžė	48

NURODYMAI

Naudokite kampą pagal gamintojo rekomendacijas ir projekto gaires.

Dėl kitų taikymo sričių pasitarkite su projektuotoju.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Standartas: PN-EN 14195:2015 Metaliniai karkasų komponentai sistemoms iš gipso kartoninių plokščių. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai

Ekspluatacinių savybių deklaracijos: skelbiamos svetainėje www.norgips.lt

NORGIPS sp. z o.o.
Ukmergės g. 369A
LT-12142 Vilnius
Lietuva
+370 69 810 088
www.norgips.lt

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato konkrečios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis

be atskiro įspėjimo. Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.