

AKUSTINĖ SANDARINIMO JUOSTA

NORGIPS®

Lipni juosta perimetro sandarinimui gipso



GAMINIO APRAŠYMAS

Lipni juosta yra pagaminta iš polietileno putų, lipni iš vienos pusės. Galimi šie pločio variantai: 30, 50, 75 ir 100 mm. Sistemos gaminy, priskirtas prie priedų grupės.

TAIKYMO SRITYS

Naudojama patalpoje sausoms konstrukcijoms sandarinti ties perimetru. Juosta klijuojama prie CW, UW arba UD profilių, tada profiliai tvirtinami prie pagrindo. Naudojama ugniai atspariose sistemose, kurioms taikomi aukšti garso izoliacijos reikalavimai.

TECHNINIAI DUOMENYS

Medžiaga	Uždarytą porų struktūros polietileno juosta
Ilgis [m]	30
Spalva	Juodos
Montavimo temperatūra [°C]	5–40



Plokštė + Profilis + Masė + **Priedai** = NORGIPS sprendimai

PRANAŠUMAI

- **Sistemiškumas.** Išbandyta sausose „NORGIPS“ sistemose.
- **Paprasta montuoti.** Lipni.
- **Slopina vibracijas.** Skirta akustiniam profilių ir pagrindo sandūros sandarinimui.
- **Priešgaisrinė sauga.** Išbandyta deklaruoto atsparumo ugniai priešgaisrinėse sistemose.
- **Juostos ženklavimas.** Juostos aprašymai, padedantys lengvai identifikuoti gaminį.

NURODYMAI

Juostą laikykite patalpose.

Saugokite nuo tiesioginių oro sąlygų. Priedus naudokite pagal gamintojo rekomendacijas ir projekto gaires. Dėl kitų taikymo sričių pasitarkite su projektuotoju.

MATMENYS IR PAKUOTĖ

Plotis [mm]	Ilgis [m]	Grupinė pakuotė	Grupinė pakuotė [vnt.]
30	30	kartono dėžė	30
50	30	kartono dėžė	18
75	30	kartono dėžė	12
100	30	kartono dėžė	8

NORGIPS sp. z o.o.
 Ukmergės g. 369A
 LT-12142 Vilnius
 Lietuva
 +370 69 810 088
www.norgips.lt

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato konkrečios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis be atskiro įspėjimo.

Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.