

FLIZELINO JUOSTA

Flizelino juosta siūlėms armuoti

NORGIPS®



GAMINIO APRAŠYMAS

50 mm pločio flizelino juosta yra pagaminta iš stiklo pluošto. Sistemos gaminy, priskirtas prie priedų grupės.

TAIKYMO SRITYS

Naudojama patalpose gipso kartono plokščių siūlėms sutvirtinti sausos statybos sistemose. Rekomenduojama sutvirtinti tiek originalias (vertikalias) siūles, tiek pjautines (skersines). Juostą panardinkite į prieš tai ant siūlės užtepto glaisto.

TECHNINIAI DUOMENYS

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Medžiaga | Stiklo pluoštas |
| Plotis [mm] | 50 |
| Spalva | Balta |
| Montavimo temperatūra [°C] | 5–40 |



Plokštė + Profilis + Masė + **Priedai** = NORGIPS sprendimai

PRANAŠUMAI

- **Priešgaisrinė sauga.** Išbandyta deklaruoto atsparumo ugniai priešgaisrinėse sistemose.
- **Juostos ženklinimas.** Juostos aprašymai, padedantys lengvai identifikuoti gaminį.

NURODYMAI

Juostą laikykite patalpose.

Saugokite nuo tiesioginių oro sąlygų. Priedus naudokite pagal gamintojo rekomendacijas ir projekto gaires. Dėl kitų taikymo sričių pasitarkite su projektuotoju.

MATMENYS IR PAKUOTĖ

| Plotis [mm] | Ilgis [m] | Grupinė pakuotė | Grupinė pakuotė [vnt.] |
|----------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| 50 | 25 | kartono dėžė | 40 |

NORGIPS sp. z o.o.

Ukmergės g. 369A

LT-12142 Vilnius

Lietuva

www.norgips.lt

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato konkrečios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis

be atskiro įspėjimo. Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.