

LIPNI STIKLO PLUOŠTO JUOSTA

NORGIPS®

Lipni siūlių armavimo juosta iš stiklo pluošto



GAMINIO APRAŠYMAS

45 mm pločio lipni juosta yra pagaminta iš stiklo pluošto. Sistemos gaminy, priskirtas prie priedų grupės.

TAIKYMO SRITYS

Naudojama patalpose gipso kartono plokščių sujungimo vietoms sutvirtinti sausų konstrukcijų sistemose.

Rekomenduojama sutvirtinti originalias (išilgines) siūles.

Nerekomenduojama sutvirtinti pjaustinių siūlių. Juostą klijuokite ties gipso kartono plokščių sujungimo siūle, tiesiogiai prie kartono. Tada tepkite konstrukcijos glaistą.

TECHNINIAI DUOMENYS

Medžiaga	Stiklo pluoštas
Plotis [m]	45
Spalvota / tinklelis	Balta / tinklelis
Montavimo temperatūra [°C]	5–40



Plokštė + Profilis + Masė + **Priedai** = NORGIPS sprendimai

PRANAŠUMAI

- **Priešgaisrinė sauga.** Išbandyta deklaruoto atsparumo ugniai priešgaisrinėse sistemose
- **Juostos ženklinimas.** Juostos aprašymai, padedantys lengvai identifikuoti gaminį.

NURODYMAI

Juostą laikykite patalpose.

Saugokite nuo tiesioginių oro sąlygų. Priedus naudokite pagal gamintojo rekomendacijas ir projekto gaires. Dėl kitų taikymo sričių pasitarkite su projektuotoju.

MATMENYS IR PAKUOTĖ

Plotis [mm]	Ilgis [m]	Grupinė pakuotė	Grupinė pakuotė [vnt.]
45	90	kartono dėžė	24
45	153	kartono dėžė	12

NORGIPS sp. z o.o.

Ukmergės g. 369A

LT-12142 Vilnius

Lietuva

www.norgips.lt

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato konkrečios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis

be atskiro įspėjimo. Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.