

# NORGIPS FINISH

**NORGIPS®**

Gipso glaistas, skirtas glaistyti gipso kartono plokščių siūles ir visą mineralinio paviršiaus plotą plonu sluoksniu



## GAMINIO APRAŠYMAS

- Baigiamasis gipso kartono plokščių (Q2) sujungimo siūlių glaistymas
- Viso gipso kartono plokščių (Q3, Q4) ploto glaistymas plonu sluoksniu
- Mineralinio pagrindo paviršių glaistymas
- Mineralinio pagrindo paviršiaus įbrėžimų užpildymas

## PRANAŠUMAI

- Galima naudoti kaip priešgaisrinių pertvarų (Q2, Q3, Q4) baigiamąjį glaistą
- Tobulai lygus paviršius
- Puikus sukibimas
- Galima naudoti padidinto drėgnumo patalpose (vonioje, virtuvėje)
- Rišdamas mažai traukiasi
- Didelis atsparumas trūkinėjimui

## TECHNINIAI DUOMENYS

|                          |                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipas                    | B2/20/2 pagal EN 13279-1:2008                                                                                                                        |
| Degumo klasė             | A1 – visiškai nedegus                                                                                                                                |
| Apdorojimo trukmė        | 60 minučių                                                                                                                                           |
| Vandens sąnaudos         | 11 l / 25 kg                                                                                                                                         |
| Leidžiamas storis        | 0–10 mm, tepamas vienas sluoksnis                                                                                                                    |
| Taikymo temperatūra      | +5°C iki +25°C                                                                                                                                       |
| Išėiga                   | 0,10 kg/m <sup>2</sup> – gipso kartono plokščių „Norgips“ sujungimo siūlių glaistymas<br>1,0 kg/mm/m <sup>2</sup> – viso paviršiaus ploto glaistymas |
| Tinkamumo naudoti laikas | 12 mėnesiai                                                                                                                                          |
| Pakuotė                  | 25 kg maišas (48 vnt. ant padėklo)                                                                                                                   |

## PAPILDOMOS PRIEMONĖS

| Pak.                                                                                | Pavadinimas          | Aprašymas        | Pak.                                                                                | Pavadinimas                    | Aprašymas                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>NORGIPS START</b> | Glaistymo gipsas |  | <b>NORGIPS LIGHT READY MIX</b> | Dviejų funkcijų gipso glaistas |



Plokštė + Profilis + **Glaistas** + Priedai = NORGIPS sprendimai

## MATMENYS IR PAKUOTĖ

| Pakuotė<br>(kg) | Kiekis paletėje<br>(vnt.) | (kg)  |
|-----------------|---------------------------|-------|
| 25              | 48                        | 1 200 |

## PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti laikantis, sausas, nedulkėtas ir be atsilupusių dalelių.

Gipso kartono plokščių paviršių gruntuoti nereikia. Imlius mineralinio pagrindo paviršius sutvirtinkite giliai įsiskverbiančiu gruntu, o lygius betono paviršius – sukibimą didinančiu gruntu.

## GLAISTYMAS

Gipso glaistas Norgips skirtas tepti rankomis. Paruoštą glaistą tepkite atitinkamomis mentelėmis arba nerūdijančiojo plieno mentelėmis, vienas sluoksnis turi būti ne storesnis nei 10 mm. Glaistui išdžiūvus, jo paviršių nušlifaukite rankomis arba mechaniškai, naudokite švitrinį popierių arba tinklėlį, kurio grūdėtumas P180–P240.

## GLAISTO PARUOŠIMAS :

Glaistą palaipsniui berkite į indą su švarių vandeniu, santykiu -11 l vandens ir 25 kg sauso mišinio, ir išmaišykite rankomis arba lėtaeige maišykle, kad gautumėte vienalytę konsistenciją. Glaistą sumaišius su vandeniu, jį sunaudokite per 60 minučių.

## PAPILDOMA INFORMACIJA

- Glaistą naudokite, kai temperatūra ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +25 °C.
- Laikykite sausose patalpose, ant medinių padėklų, uždarytuose maišuose.
- Smulkindami ir glaistydami naudokite švarius, nerūdijančius indus bei įrankius, priešingai apdorojimo laikas bus trumpesnis.
- Tinkamumo naudoti terminas – 12 mėnesiai.
- Daugiau informacijos svetainėje [www.norgips.lt](http://www.norgips.lt)

**NORGIPS sp. z o.o.**  
Ukmergės g. 369A  
LT-12142 Vilnius  
Lietuva  
+370 69 810 088  
[www.norgips.lt](http://www.norgips.lt)

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato konkrečios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis

be atskiro įspėjimo. Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.