

NORGIPS FINISH

NORGIPS®

Gipso glaistas, skirtas glaistyti gipso kartono plokščių siūles ir visą mineralinio paviršiaus plotą plonu sluoksniu



GAMINIO APRAŠYMAS

- Baigiamasis gipso kartono plokščių (Q2) sujungimo siūlių glaistymas
- Viso gipso kartono plokščių (Q3, Q4) ploto glaistymas plonu sluoksniu
- Mineralinio pagrindo paviršių glaistymas
- Mineralinio pagrindo paviršiaus įbrėžimų užpildymas

PRANAŠUMAI

- Galima naudoti kaip priešgaisrinių pertvarų (Q2, Q3, Q4) baigiamąjį glaistą
- Tobulai lygus paviršius
- Puikus sukibimas
- Galima naudoti padidinto drėgnumo patalpose (vonioje, virtuvėje)
- Rišdamas mažai traukiasi
- Didelis atsparumas trūkinėjimui

TECHNINIAI DUOMENYS

Tipas	B2/20/2 pagal EN 13279-1:2008
Degumo klasė	A1 – visiškai nedegus
Apdorojimo trukmė	60 minučių
Vandens sąnaudos	11 l / 25 kg
Leidžiamas storis	0–10 mm, tepamas vienas sluoksniu
Taikymo temperatūra	+5°C iki +25°C
Išėiga	0,10 kg/m ² – gipso kartono plokščių „Norgips“ sujungimo siūlių glaistymas 1,0 kg/mm/m ² – viso paviršiaus ploto glaistymas
Tinkamumo naudoti laikas	12 mėnesiai
Pakuotė	25 kg maišas (48 vnt. ant padėklo)

PAPILDOMOS PRIEMONĖS

Pak.	Pavadinimas	Aprašymas	Pak.	Pavadinimas	Aprašymas
	NORGIPS START	Glaistymo gipsas		NORGIPS LIGHT READY MIX	Dviejų funkcijų gipso glaistas



Plokštė + Profilis + **Glaistas** + Priedai = NORGIPS sprendimai

MATMENYS IR PAKUOTĖ

Pakuotė (kg)	Kiekis paletėje (vnt.)	(kg)
25	48	1 200

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti laikantis, sausas, nedulkėtas ir be atsilupusių dalelių.

Gipso kartono plokščių paviršių gruntuoti nereikia. Imlius mineralinio pagrindo paviršius sutvirtinkite giliai įsiskverbiančiu gruntu, o lygius betono paviršius – sukibimą didinančiu gruntu.

GLAISTYMAS

Gipso glaistas Norgips skirtas tepti rankomis. Paruoštą glaistą tepkite atitinkamomis mentelėmis arba nerūdijančio plieno mentelėmis, vienas sluoksnis turi būti ne storesnis nei 10 mm. Glaistui išdžiūvus, jo paviršių nušlifluokite rankomis arba mechaniškai, naudokite švitrinį popierių arba tinklę, kurio grūdėtumas P180–P240.

GLAISTO PARUOŠIMAS :

Glaistą palaipsniui berkite į indą su švairiu vandeniu, santykiu -11 l vandens ir 25 kg sauso mišinio, ir išmaišykite rankomis arba lėtaeige maišykle, kad gautumėte vienalytę konsistenciją. Glaistą sumaišius su vandeniu, jį sunaudokite per 60 minučių.

PAPILDOMA INFORMACIJA

- Glaistą naudokite, kai temperatūra ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +25 °C.
- Laikykite sausoje patalpoje, ant medinių padėklų, uždarytuose maišuose.
- Smulkindami ir glaistydami naudokite švairius, nerūdijančius indus bei įrankius, priešingai apdorojimo laikas bus trumpesnis.
- Tinkamumo naudoti terminas – 12 mėnesiai.
- Daugiau informacijos svetainėje www.norgips.lt

NORGIPS sp. z o.o.
Ukmergės g. 369A
LT-12142 Vilnius
Lietuva

www.norgips.lt

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato konkrečios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis

be atskiro įspėjimo. Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.