

NORGIPS BETOGRUNT

NORGIPS®

Gruntas neįgeriantiems vidaus paviršiams



GAMINIO APRAŠYMAS

- Išlygina paviršiaus įgeriamumą ir didina sukibimą prieš tepant:
 - gipso tinką
 - cemento kalkių tinką
 - sausą tinką ant gipso klijų
- Vertikalūs ir horizontalūs betono ar gelžbetonio paviršiai

PRANAŠUMAI

- Didina paviršiaus sukibimą
- Reguliuoja paviršiaus įgeriamumą
- Praleidžia vandens garus
- Labai atsparus šarminėms priemonėms
- Didelis našumas

TECHNINIAI DUOMENYS

Taikymo temperatūra	nuo +5 °C iki +30 °C
Išeiiga	0,25 kg/m ²
Tinkamumo naudoti laikas	12 mėnesių
Pakuotė	Kibirėlis: 15 kg

SUSIJĘ PRODUKTAI

Pak.	Pavadinimas	Aprašymas	Pak.	Pavadinimas	Aprašymas
	NORGIPS BONDING FIX T	Gipso klijai gipso kartono plokštėms		NORGIPS TML 240	Lengvas, mašininis gipso tinkas su užpildais



Plokštė + Klijai + **Gruntas** = NORGIPS sprendimai

Tinkas + **Gruntas** = NORGIPS sprendimai

MATMENYS IR PAKUOTĖ

Pakuotė (kg)	Kiekis paletėje	
	(vnt.)	(kg)
15	8	120
15	12	180
15	24	360

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti laikantis, stabilus, sausas, švarus, nedulkėtas, be atsilupusių dalelių, neišteptas riebalais ir kitomis sukibimą mažinančiomis priemonėmis.

Tvirtas ir vandeniui atsparias dažų dangas pašauškite ir nuvalykite, o vandeniui neatsparias dangas – pašalinkite.

Paviršius, ant kurio bus tepamas Norgips Betogrunt, turi būti tinkamai išlaikytas, jo drėgnis turi būti ne didesnis nei 3%.

GRUNTAVIMAS

Tepant gruntą, patalpos oro ir paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +30 °C.

Gruntą galima tepti ant paviršiaus voleliu arba teptuku. Tepdami gruntą, turite jį dažnai maišyti tam, kad konsistencija išliktų vientisa ir pakuotės dugne nenusėtų smėlis. Įrankius nuplaukite vandeniu iš karto, kai tik pabaigsite darbus. Išdžiūvusį gruntą galite nuplauti sintetinių dervų tirpikliu arba dispersinių dažų šalinimo priemone.

Grunto Norgips Betogrunt džiūvimo trukmė priklauso nuo paviršiaus imlumo, patalpos oro temperatūros ir santykinio drėgnumo, tačiau yra ne trumpesnė nei 12 valandų. Patalpas vėdinant, gruntas džiūsta greičiau, tačiau lauko temperatūra turi būti ne žemesnė nei +5 °C.

GRUNTS SAGATAVOŠANA

Prieš pradėdami darbą, kruopščiai išmaišykite pakuotės turinį. Grunto Norgips Betogrunt negalima skiesti ar maišyti su kitomis medžiagomis.

PAPILDOMA INFORMACIJA

- Kibirėlius laikykite ne žemesnėje nei +5 °C temperatūroje ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių bei karščio.
- Tinkamumo naudoti terminas – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.
- Daugiau informacijos www.norgips.lt

NORGIPS sp. z o.o.

Ukmergės g. 369A
LT-12142 Vilnius
Lietuva
+370 69 810 088
www.norgips.lt

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato konkrečios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis

be atskiro įspėjimo. Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.