

Gruntas neįgeriantiems vidaus paviršiams



## GAMINIO APRAŠYMAS

- Išlygina paviršiaus įgeriamumą ir didina sukimimą prieš tepant:
- gipso tinką
- cemento kalkių tinką
- sausą tinką ant gipso klijų
- Vertikalūs ir horizontalūs betono ar gelžbetonio paviršiai

## PRANAŠUMAI

- Didina paviršiaus sukimimą
- Reguliuoja paviršiaus įgeriamumą
- Praleidžia vandens garus
- Labai atsparus šarminėms priemonėms
- Didelis našumas

## TECHNINIAI DUOMENYS

Taikymo temperatūra	nuo +5 °C iki +30 °C
Išeiga	0,25 kg/m <sup>2</sup>
Tinkamumo naudoti laikas	12 mėnesių
Pakuotė	Kibirėlis: 15 kg

## SUSIJĘ PRODUKTAI

Pak.	Pavadinimas	Aprašymas	Pak.	Pavadinimas	Aprašymas
	<b>NORGIPS BONDING FIX</b>	Gipso klijai gipso kartono plokštėms		<b>NORGIPS TML 240</b>	Lengvas, mašininis gipso tinkas su užpildais



Plokštė + Klijai + **Gruntas** = NORGIPS sprendimai  
Tinkas + **Gruntas** = NORGIPS sprendimai

**MATMENYS IR PAKUOTĖ**

Pakuotė (kg)	Kiekis paletėje (vnt.)	Kiekis paletėje (kg)
15	8	120
15	12	180
15	24	360

**PAGRINDO PARUOŠIMAS**

Pagrindas turi būti laikantis, stabilus, sausas, švarus, nedulkėtas, be atsilupusių dalelių, neišteptas riebalais ir kitomis sukibimą mažinančiomis priemonėmis.

Tvirtas ir vandeniu atsparias dažų dangas pašiauškite ir nuvalykite, o vandeniu neatsparias dangas – pašalinkite.

Paviršius, ant kurio bus tepamas Norgips Betogrunt, turi būti tinkamai išlaikytas, jo drėgnis turi būti ne didesnis nei 3%.

**GRUNTS SAGATAVOŠANA**

Prieš pradėdami darbą, kruopščiai išmaišykite pakuotės turinį. Grunto Norgips Betogrunt negalima skiesti ar maišyti su kitomis medžiagomis.

**GRUNTAVIMAS**

Tepant gruntu, patalpos oro ir paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +30 °C.

Gruntą galima tepti ant paviršiaus voleliu arba teptuku. Tepdami gruntą, turite jį dažnai maišyti tam, kad konsistencija išliktų vientisa ir pakuotės dugne nenusėstų smėlis. Įrankius nuplaukite vandeniu iš karto, kai tik pabaigsite darbus.

Išdžiūvusį gruntą galite nuplauti sintetinių dervų tirpikliu arba dispersinių dažų šalinimo priemone.

Grunto Norgips Betogrunt džiūvimo trukmė priklauso nuo paviršiaus imlumo, patalpos oro temperatūros ir santlykinio drėgnio, tačiau yra ne trumpesnė nei 12 valandų. Patalpas vėdinant, gruntas džiusta greičiau, tačiau lauko temperatūra turi būti ne žemesnė nei +5 °C.

**PAPILDOMA INFORMACIJA**

- Kibirėlius laikykite ne žemesnėje nei +5 °C temperatūroje ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių bei karščio.
- Tinkamumo naudoti terminas – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.
- Daugiau informacijos [www.norgips.lt](http://www.norgips.lt)

**NORGIPS sp. z o.o.**

Ukmergės g. 369A

LT-12142 Vilnius

Lietuva

[www.norgips.lt](http://www.norgips.lt)

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato konkretios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis

be atskiro išspėjimo. Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrūstus reikalavimus. Kilus klausimams, susiekiite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.

Leidimas: 2022 m. rugsėjis