

# Sisteminis PROFILIS CW 100 skardos storis 0,55 mm

**NORGIPS®**

Vertikalusis profilis (stulpelis)



## GAMINIO APRAŠYMAS

Vertikalusis profilis (stulpelis) yra pagamintas iš 0,55 mm storio cinkuotos skardos.

## TAIKYMO SRITYS

Skirtas įrengiant pertvaras ir atitvaras. Naudojamas su UW horizontaliaisiais profiliams sudaro sausos statybos sistemos NORGIPS konstrukciją, t. y. pertvaras, atitvaras.

Profiliai, pagaminti iš 0,55 mm storio skardos, yra naudojami deklaruoto ugnies atsparumo iki REI 180 sistemose, kurioms taikomi padidinti garso izoliavimo reikalavimai, pvz., izoliuojant patalpas.

## TECHNINIAI DUOMENYS

|  |     |
|--|-----|
| Tempiamasis stipris [N/mm <sup>2</sup> ] | 285 |
| Degumo klasė                             | A1  |

| Brėžinys / matmenys   | Paskirtis / taikymo sritys                              | Skardos rūšis | Nominalus skardos storis [mm] | Cinkuotas | Antikorozinė klasė |
|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|--------------------|
|  | Gipso kartono plokščių konstrukcijos / pastatų patalpos | DX51D         | 0,55                          | Z140      | C1, C2             |



Plokštė + **Profilis** + Glaistas + Priedai = NORGIPS sprendimai

**PRANAŠUMAI**

- **Sistemiškumas.** Išbandytas sausos statybos sistemose NORGIPS.
- **Didesnis standumas.** Mažesnė įtrūkimo rizika – pagamintas iš 0,55 mm storio skardos.
- **Priešgaisrinė sauga.** Išbandytas deklaruoto atsparumo ugniai priešgaisrinėse sistemose.
- **Garso izoliavimas.** Rekomenduojama naudoti garso izoliavimo sistemose.
- **Patikimas sraigtų įsukimas į profilį.** Tvirtinimas prie 0,55 mm skardos.
- **Profilų ženklavimas.** Profilų aprašymai, padedantys lengvai identifikuoti gaminį.

**MATMENYS IR PAKUOTĖ**

| Ilgis*<br>(m) | Grupinė pakuotė [vnt.] |               | Vieneto svoris<br>[kg/m] |
|---------------|------------------------|---------------|--------------------------|
|               | Didelis ryšulys        | Mažas ryšulys |                          |
| 2,6           | 120                    | 12            | 0,82                     |
| 3             | 120                    | 12            | 0,82                     |
| 3,5           | 120                    | 12            | 0,82                     |
| 4             | 120                    | 12            | 0,82                     |

\* Kiti matmenys gaminami pagal užsakymą.

**NURODYMAI**

Naudokite profilius pagal gamintojo rekomendacijas ir projekto gaires. Dėl kitų taikymo sričių pasitarkite su projektuotoju

**PAPILDOMA INFORMACIJA**

Standartai: PN-EN 14195:2015 Metaliniai karkasų komponentai sistemoms iš gipso kartoninių plokščių. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai; PN-EN ISO 12944- 2:2018-02 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų antikorozinė apsauga apsauginėmis dažymo sistemomis. 2 dalis. Aplinkų klasifikavimas.

Ekspluatacinių savybių deklaracijos: skelbiamos svetainėje [www.norgips.lt](http://www.norgips.lt)

**NORGIPS sp. z o.o.**

Ukmergės g. 369A  
LT-12142 Vilnius  
Lietuva

[www.norgips.lt](http://www.norgips.lt)

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato konkrečios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis

be atskiro įspėjimo. Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.