

UNIVERSALUS PROFILIS FLEX

Universalus profilis

NORGIPS®



GAMINIO APRAŠYMAS

Universalus profilis yra pagamintas iš 0,6 mm storio cinkuotos skardos. Plotis – 125 mm.

TAIKYMO SRITYS

Profilis yra skirtas naudoti vidaus ir išorės kampuose, įrengiant palėpes, siekiant išvengti trūkinėjimo ir įbrėžimų. Naudojamas patalpų viduje. Galima įrengti dekoratyvines, kelių lygių pakabinamąsias lubas ir lubų dangą, lengviau montuoti LED apšvietimą. Dėl dviejų perforacijos eilių galima lengvai išlenkti juostą.

TECHNINIAI DUOMENYS

Medžiaga	Cinkuota skarda
Skardos storis [mm]	0,6
Tempiamasis stipris [N/mm ²]	Atitinka
Degumo klasė	A1



Plokštė + **Profilis** + Glaistas + Priedai = NORGIPS sprendimai

PRANAŠUMAI

- **Lankstumas.** Pagamintas iš dviem eilėmis perforuotos skardos.
- **Profilių ženklvinimas.** Profilių aprašymai, padedantys lengvai identifikuoti gaminį.

MATMENYS IR PAKUOTĖ

Ilgis [m]	Grupinė pakuotė [pcs]	Vieneto svoris [kg/m]
12	3	0,52

NURODYMAI

Naudokite profilius pagal gamintojo rekomendacijas ir projekto gaires. Dėl kitų taikymo sričių pasitarkite su projektuotoju

PAPILDOMA INFORMACIJA

Standartas: PN-EN 14353:2017 Metaliniai kampiniai profiliai ir specialieji profiliai sistemoms iš gipso kartoninių plokščių. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai.

Eksplatacinių savybių deklaracijos: skelbiamos svetainėje www.norgips.lt

NORGIPS sp. z o.o.
Ukmergės g. 369A
LT-12142 Vilnius
Lietuva
+370 69 810 088
www.norgips.lt

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato konkrečios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis

be atskiro įspėjimo. Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.